



## ALLGEMEINES WERKZEUG

Seit mehr als 20 Jahren sammeln wir und unsere Handwerkspartner Erfahrungen in der Verarbeitung von Lehm-Grobbputzen und -Feinputzen. Das Wissen zur Auswahl des richtigen Werkzeugs entwickelte sich dabei kontinuierlich mit. Unser Angebot an Spezial- und Glättkellen, Rakel und Schwammbelägen trägt dem Wunsch Rechnung, dieses Wissen in konkrete Empfehlungen umzusetzen.

Alle Werkzeuge haben Profi-Qualität und sind für den langlebigen Einsatz auf der Baustelle hergestellt.

## MARMOREFFEKT-KELLE



Spezialstahl, mit abgerundeten Blattecken und absolut gratfrei polierten Kanten. Blattstärke 0,6 mm. Glasfaserverstärkte Kunststoffstütze und unlackierter Holzgriff. **Robuste Kelle für das Aufziehen von Lehm-Oberputz fein sowie YOSIMA Lehm-Designputzen und zum Verteilen des Mörtels auf der Putzfläche.** Auch zum Vorbereiten der Putzfläche für geriebene und geschwammte Oberflächen sowie zur Endbearbeitung geglätteter Oberflächen. Auch zum Glätten grober Lehmputze.

Bestellnummer	Länge	Breite	Werkstoff
182/501	200	80	Holz/Spezialstahl
182/502	240	100	Holz/Spezialstahl
182/503	280	100	Holz/Spezialstahl

## GLÄTTEKELLE MIT SOFTGRIFF



Edelstahl, rostfrei, poliert. Blattstärke 0,7 mm. Aluminiumstütze. Ergonomisch geformter Softgriff. **Großflächiger Glätter für das Aufziehen von Lehm-Unterputz und Lehm-Oberputz grob und fein.** Auch zum Verteilen von angeworfenem oder angespritztem Mörtel auf der Putzfläche sowie zur Egalisierung der Putzmasse.

Bestellnummer	Länge	Breite	Werkstoff
182/535	288	135	Kunststoff/Edelstahl

## GLÄTTEKELLE MIT HOLZGRIFF



Stahl, rostfrei, gehärtet und poliert. Blattstärke 0,7 mm. Nieten rostfrei. Leichtmetallstütze und gebogener lackierter Holzgriff. **Großflächiger Glätter für das Aufziehen von Lehm-Unterputz und Lehm-Oberputz grob und fein.** Auch zum Verteilen von angeworfenem oder angespritztem Mörtel auf der Putzfläche sowie zur Egalisierung der Putzmasse.

Bestellnummer	Länge	Breite	Werkstoff
182/540	280	130	Holz/Stahl

## STUCKATEURKELLE ROSTFREI



Federbandstahl, rostfrei, gehärtet und hochglanzpoliert. Blattstärke 1,0 mm. Angel in Schwanenhalsform aus rostfreiem Rundstahl, Blatt angepunktet. Lackierter Holzgriff. **Konisch geformte Kelle für die Entnahme des Mörtels aus dem Kübel und den Auftrag auf das Putzmörtelbrett 181/98160 und /98170.** Auch zum Anwerfen von Mörtel aus dem Handgelenk und für das Anmischen kleiner Mörtelmengen im Kübel. Geeignet für alle Lehmputze.

Bestellnummer	Länge	Werkstoff
182/524	160	Holz/Federbandstahl
182/525	180	Holz/Federbandstahl

## STUCKATEURSPACHTEL ROSTFREI



Federbandstahl, rostfrei, gehärtet und hochglanzpoliert. Blattstärke 0,8 mm. Angel aus rostfreiem Rundstahl, Blatt angepunktet. Lackierter Holzgriff. **Halbrundkelle mit geradem Abschluss für das Anwerfen und nachfolgendem Vorglätten kleinerer Mörtelmengen.** Für Beiputz- und Ausbesserungsarbeiten. Geeignet für Lehm-Unterputz, Lehm-Oberputz grob und fein.

Bestellnummer	Länge	Werkstoff
182/530	80	Holz/Federbandstahl
182/531	100	Holz/Federbandstahl

## RÜHRSTAB FÜR PUTZMÖRTEL



Stahl, verzinkt. Mit eckigem Vierstab-Rührkorb. Sechseckschaft Ø 10 mm. **Zur Aufbereitung von Lehm-Oberputz fein sowie YOSIMA Lehm-Designputzen.** Zum Einspannen in ausreichend starke Elektrobohrmaschinen.

Bestellnummer	Länge	Durchmesser	Werkstoff
182/580	540	125	Stahl

## RÜHRSTAB FÜR ANSTRICHSTOFFE



Stahl, verzinkt. Mit zwei gegenläufigen Vierflügel-Mischtellern. Sechseckschaft Ø 10 mm. **Zur Aufbereitung von CLAYFIX Lehm direkt.** Zum Einspannen in Elektrobohrmaschinen.

Bestellnummer	Länge	Durchmesser	Werkstoff
182/581	540	100	Stahl

## STUCKATEURSPACHTEL ROSTFREI

Federbandstahl, rostfrei, gehärtet und poliert. Blattstärke 0,4 mm. Mit angedrücktem Alu-Rücken. Verzugsfrei. Unlackierter Plattengriff, Sperrholz. Mit Bohrungen zur Aufnahme einer Leichtmetall-Stieltülle (auf Nachfrage verfügbar). **Rakel in verschiedenen Breiten für das Abziehen und Entgraten frisch aufgezogener Putzflächen.** Geignet für Lehm-Oberputz grob und fein sowie YOSIMA Lehm-Designputze.

Bestellnummer	Länge	Breite	Werkstoff
182/550	40	250	Holz/Federbandstahl
182/551	40	400	Holz/Federbandstahl
182/552	40	500	Holz/Federbandstahl
182/553	40	600	Holz/Federbandstahl

## TRÄGER-WASCHBRETT

Brett Kunststoff, schwarz. Griff mit blauem Streifen. Mit Klettverbindung für Verschleiß- und Wechselbeläge. **Trägerbrett für Oberflächenbearbeitungsbeläge zum Abschwammen und Endbehandeln diverser Lehmputzoberflächen.**

Bestellnummer	Länge	Breite	Werkstoff
182/560	270	130	Kunststoff

## SCHWAMMGUMMIBELAG

Weichgummi orange. Mit Velours-Unterseite. Belagdicke 20 mm. **Belag für Träger-Waschbrett 182/536 270. Weichgummibelag geeignet für Lehm-Oberputz grob und fein sowie YOSIMA Lehm-Designputze.** Auf Nachfrage auch als Filz- und Latexschwammbelag verfügbar.

Bestellnummer	Länge	Breite	Werkstoff
182/561	280	140	Kautschuk

## STREICHPUTZBÜRSTE

Holzkörper Buche, rechteckig 160 x 70 mm. Besteckmaterial Mantel graue Chinaborste. Einlage graue Chinaborste extra lang, überhöht. In Reihen vulkanisiert. **Für den großflächigen Auftrag von CLAYFIX Streichputzen und Lehmfarben.** Für kleinflächigen Auftrag siehe auch Lasurbürste 182/700 (Seite 11).

Bestellnummer	Werkstoff
182/570	Holz/Chinaborste

## MESSBECHER FÜR YOSIMA UND CLAYFIX

Stabiler Messbecher aus durchsichtigem Kunststoff mit CLAYTEC Logo. Füllmenge bis 3 Liter, Unterteilung Halbliter und 50 Milliliter. **Für die genaue und reproduzierbare Wasserdosierung bei der Mörtel- und Anstrichstoffaufbereitung je nach Verarbeitung, Sorte und Farbe.** Für YOSIMA Lehm-Designputze sowie CLAYFIX Lehm direkt.

Bestellnummer	Höhe	Werkstoff
182/590	240	Kunststoff